



Schnee räumen

Vario Ultraleichtschneepflug Typ LV 1400

für Kleinschlepper mit eigener Frontaushebung,

zum Beispiel: Anbau an die Frontkraftheber „3-Punkt“ oder das Anbaudreieck.

Mit Stützfuß, 2 doppelt-wirkenden Hydraulikzylindern, die in Krafrichtung (Fahrtrichtung) angebracht sind. 4 Hydraulikschläuchen mit Hydraulikkupplung und Horizontalausgleich.

Mit **Vulkollan als Überfahrtsicherung (spezielles Fräsdesign)** und Stahlschürfleiste auf Vulkollan montiert. (dadurch aggressives und geräuscharmes Räumen bei geringen Verschleißkosten möglich, bei Bedarf kann die Stahlleiste entfernt und die Vulkollangrundleiste als Verschleißschiene genutzt werden (z.Bsp. auf Untergründen bei denen der Einsatz von Stahl nicht erlaubt wird) Lackierung RAL 2011.

Variabel einsetzbar als: Seitenräumender Pflug (Diagonalpflug), keilförmiger Pflug und V-förmiger Pflug.

	Typ LV 1400
Gesamtbreite ca.(mm):	1400
Höhe aussen ca.(mm):	900
Höhe mittig ca.(mm):	760
Gewicht ca. (kg):	90
Arbeitsbreite (Diagonal):	1200
Arbeitsbreite (Keilförmig):	1200
Arbeitsbreite (V-förmig):	1200



Zubehör

Stahl oder Gummi-Korund

Schürfleisten

1400 mm

2 Überdruckventile

fahrtrichtungsbeaufschlagt, komplett mit separater Rücklaufleitung

Hydraulikblock (elektronisches Umschaltventil) auf Pflug montiert, wenn

fahrzeugseitig nur 1. Kreis-Hydraulikanlage vorhanden.



Hummel Kommunaltechnik GmbH

Allensteinstr. 2a 78166 Donaueschingen

Telefon : (0771) 898499-0 Telefax : (0771) 61022

E-Mail: info@hummel-kommunaltechnik.de

