

Kehren

Grossschneeschleuder

Typ GS 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40

zum Anbau an LKW mit fahrzeugseitiger DIN Anbauplatte Gr. 3 oder 5, hydraulisch angetrieben über Hydraulikmotor, DIN-Geräteplatte, Aushubzylinder, Schwenkzylinder oder zum Anbau an Schlepper mit fahrzeugseitiger Dreipunktaufnahme, Zapfwellenantrieb (Heckanbau / wahlweise auch Frontanbau)

Besenbesatz: Nylon mit Schneeförderprofil. hydraulische Verschwenkung: links, gerade und rechts. Bei Anheben der Kehrmachine erfolgt autom. Horizontalausgleich durch pendelnde Aufhängung (diverse Ausführungen für unterschiedliche Fahrzeuge siehe Zusatzausstattung). Die Maschine ist mit in der Höhe verstellbaren Schwerlaststützrollen ausgestattet. Lackierung RAL 2011



Beispiele

Typ GS 24

Länge der Kehrwalze: ca. 2400 mm
Kehrwalzendurchmesser: ca. 830 mm
Antrieb: in der Grundausstattung hydraulisch oder über Zapfwelle mittels 1" Kettentrieb

Typ GS 30

Länge der Kehrwalze: ca. 3000 mm
Kehrwalzendurchmesser: ca. 830 mm
Antrieb: in der Grundausstattung hydraulisch oder über Zapfwelle mittels 1" Kettentrieb

Typ GS 36

Länge der Kehrwalze: ca. 3600 mm
Kehrwalzendurchmesser: ca. 830 mm
Antrieb: in der Grundausstattung hydraulisch oder über Zapfwelle mittels 1" Kettentrieb

Zubehör (Auszug)

- Schwerlaststützrollen GS 24 - GS 40.
- Zapfwellenantrieb für GS erfolgt durch eine Zapfwelle:
- Hydraulische Schwenkeinrichtung mit Schläuchen und Kupplungen
- Enteisungs- bzw. Wassersprüheinrichtung mit Tank, Elektropumpe bzw. Hydr.Kolbranpumpe und weiterem optionalem Zubehör
- Begrenzungsleuchten LED, Farbe: weiss / rot
- Heckleuchten



Hummel Kommunaltechnik GmbH

Allensteinstr. 2a 78166 Donaueschingen

Telefon : (0771) 898499-0 Telefax : (0771) 61022

E-Mail: info@hummel-kommunaltechnik.de

www.hummel-kommunaltechnik.de

